



510 2T

Lubrificante per motori 2 tempi

Per iniezione olio o premiscelazione

Technosynthese® - Anti fumo

UTILIZZO

Per tutti i tipi di moto, sportiva, fuori strada, enduro, quad e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi ad alte prestazioni ed elevato numero di giri.

Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premiscelazione, per benzine con o senza piombo e per biocarburanti.

Compatibile con marmitte catalitiche.

Altre applicazioni: scooter, ATV.

PRESTAZIONI

NORME

API TC
ISO-L-EGD

SPECIFICHE

JASO FD con il numero N°033MOT069

Lubrificante Technosynthese®, rinforzato con base sintetica, in grado di permettere un'ottima protezione del motore dall'usura. La base sintetica ad alto potere di combustione riduce il fumo e i depositi.

La specifica giapponese JASO fa riferimento al superamento di quattro test al banco al fine di valutare il potere lubrificante, detergente, anti fumo e anti deposito. Il livello FD, il più alto della specifica JASO, garantisce un maggiore potere detergente, per una perfetta pulizia del motore, rispetto alla specifica JASO FC.

Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine.

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------|
| Colore | Visivo | Verde |
| Densità a 20°C | ASTM D1298 | 0.857 |
| Viscosità a 40°C | ASTM D445 | 64.0 mm ² /s |
| Viscosità a 100°C | ASTM D445 | 9.6 mm ² /s |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | 132 |
| Flash point | ASTM D92 | 144°C / 291.2°F |
| TBN | ASTM D2896 | 0.97 mg KOH/g |

